

STICK MINI


WYMIAR CAŁEGO PLAŚTRA: 284 x 254mm (0.072m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 92 x 12mm

GRUBOŚĆ: 8mm

DOTYCZY SKU:

PMNS, PMKS, PMRS, PMADS, PMSS, PMZBS, PMGOS



RAW DECOR

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: PMNS, PMKS, PMRS, PMADS, PMSS, PMZBS, PMGOS
	plytki ceramiczne prasowane na sucho grupa BIa (absorpcja wody E≤0,5%), GL szklwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm ³ uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm ³
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm ²
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm ²
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewewnętrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm ³
odporność na ścieranie powierzchni płytek szklwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



SCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



ŁATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

STICK MINI


WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 284 x 254mm (0.072m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 92 x 12mm

GRUBOŚĆ: 8mm

DOTYCZY SKU:

PMNS, PMKS, PMRS, PMADS, PMSS, PMZBS, PMGOS



RAW DECOR

