


CECILE

WYMIAR CAŁEGO PLAŚTRA: 250 x 228mm (0.060m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 210 x 47 mm + 28 x 28mm

GRUBOŚĆ: 6mm

DOTYCZY SKU:

BBS, BBSXGM, BBSXCM, BRM, BRMXGM, BRMXCM, BBET, BBETXCM, BNS, BNSXBS, BROS, BROXBS, BCRS, BCRSBS, BCRSXM, BCRXGM

RAW DECOR

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: BBS, BBSXGM, BBSXCM, BRM, BRMXGM, BRMXCM, BBET, BBETXCM, BNS, BNSXBS, BROS, BROXBS, BCRS, BCRSBS, BCRSXM, BCRXGM
	płytki ceramiczne prasowane na sucho grupa BIa (absorpcja wody E≤0,5%), GL szkliwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm ³ uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm ³
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm ²
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm ²
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewewnętrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm ³
odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



ŚCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



ŁATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

* Nie dotyczy: Cecile z Koniczyną Vintage Gold

CECILE


WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 250 x 228mm (0.060m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 210 x 47mm + 28 x 28mm

GRUBOŚĆ: 6mm

DOTYCZY SKU:

BBS, BBSXGM, BBSXCM, BRM, BRMXGM, BRMXCM, BBET, BBETXCM, BNS, BNSXBS, BROS, BROXBS, BCRS, BCRSXB, BCRSXC, BCRSXGM



RAW DECOR

